

AMPSCRIPT CHEAT SHEET

¿Qué es AMPScript?

Es un **lenguaje de programación de Salesforce Marketing Cloud**. Que se utiliza **para generar contenido altamente personalizado**, mediante un conjunto de funciones. Disponible en los diferentes canales (Email, Web, SMS, Push)

¿Cómo añadirlo al contenido?

```
//en línea- para lógicas simples
%%=v(@variable)=%%

//por bloques - para lógicas más avanzadas o con varios pasos.
%%[
VAR @variable
SET @variable = queryParameter("Valor")
]%%
```

Funciones más comunes al personalizar

ProperCase()

```
//Cambia a mayúscula la inicial de una palabra
%%[
Var @ciudad, @ciudadFinal
Set @ciudad = "LIMA"
Set @ciudadFinal = ProperCase(@ciudad)
]%%
<p>Visita %%=v(@ciudadFinal)=%%</p>
//Resultado: <p>Visita Lima</p>
```

Lowercase()

```
//Cambia a minúscula todas las letras de un texto
%%[
Var @email, @emailFinal
Set @email = "HOLA@YERITA.COM"
Set @emailFinal = Lowercase(@email)
]%%
<p>El email es %%=v(@emailFinal)=%%</p>
//Resultado: <p>El email es hola@yerita.com</p>
```

Uppercase()

```
//Cambia a mayúsculas todas las letras de un texto
%%[
Var @email, @emailFinal
Set @email = "hola@yerita.com"
Set @emailFinal = Uppercase(@email)
]%%
<p>El email es %%=v(@emailFinal)=%%</p>
//Resultado: <p>El email es HOLA@YERITA.COM</p>
```

Concat()

```
//Unir dos o más textos
%%[
Var @nombre, @apellido
Set @nombre= "Yeraldine"
Set @apellido = "Martinez"
]%%
<p>Nombre completo: %%=v(Concat(@nombre, " ", @apellido))=%%</p>
//Resultado: <p>Nombre completo:Yeraldine Martinez</p>
```

Substring()

```
//Obtener una fracción de un texto
%%[
Var @codSegmento, @nivel
Set @codSegmento = "0312F-Gold"
Set @nivel= Substring(@codSegmento, 7)
]%%
<p>¡Gracias por ser un miembro %%=v(@nivel)=%%!</p>
//Resultado: <p>¡Gracias por ser un miembro Gold!</p>
```

Trim()

```
//Eliminar los espacios en blanco del principio y final de un texto.
%%[
Var @nombre
Set nombre = " Yeraldine "
]%%
<p>Hola, %%=v(Trim(@nombre))=%%</p>
//Resultado: <p>¡Hola, Yeraldine!</p>
```

FormatDate()

```
//Mostrar fechas con formatos específicos
%%[
Var @fecha, @conFormato
Set @fecha= "15 January 2024 1:41:23 PM"
Set @conFormato = FormatDate(@fecha, "dd-mm-yyyy")
]%%
<p>Fecha con formato: %%=v(@conFormato)=%%</p>
//Resultado: <p>Fecha con formato: 15-01-2024</p>
```

DateAdd()

```
//Sumar o restar tiempo a una fecha
%%[
Var @fecha, @fechaVenc
Set @fecha = "15 January 2024 1:41:23 PM"
Set @fechaVenc= DateAdd(@fecha, +1, "M")
]%%
<p>Tu prueba gratuita termina en un mes. Fecha: %%=v(FormatDate(@fechaVenc), "dd-mm-yyyy")=%%</p>
//Resultado: <p>Tu prueba gratuita termina en un mes. Fecha: 15-02-2024</p>
```

Lookup()

```
//Obtener un valor de otra extensión de datos
%%[
Var @idContacto, @nivelPrograma
Set @idContacto = "123aBc"
Set @nivelPrograma = Lookup("MiembrosPrograma", "nivelPrograma", "idContacto", @idContacto)
]%%
<p>Nivel %%=v(@nivelPrograma)=%%</p>=%%</p>
//Resultado: <p>Nivel Platinum</p>
```

Links útiles

Aprende más funciones de AMPScript:

[ampscript.guide](https://www.ampscript.guide)

Haz pruebas de tus scripts:

[ampscript.io](https://www.ampscript.io)

[MC Snippets](https://www.mc-snippets.com)